

K-faktorer för takfläktar typ RDA och RDM med flödesmätuttag

Typ	K-faktor
RDA 3.-2528-..	70 (m ² s)/h
RDA 3.-2531-..	85 (m ² s)/h
RDA 3.-3535-..	105 (m ² s)/h
RDA 3.-3540-..	130 (m ² s)/h
RDA 3.-3545-..	165 (m ² s)/h
RDA 3.-4550-..	200 (m ² s)/h
RDA 3.-4556-..	265 (m ² s)/h
RDA 3.-5663-..	330 (m ² s)/h
RDA 3.-5671-..	395 (m ² s)/h
RDA 3.-7180-..	480 (m ² s)/h
RDA 3.-7190-..	550 (m ² s)/h

Ventilator typ	K-Faktor
RDM 3.-2528-..	65 (m ² s)/h
RDM 3.-2531-..	87 (m ² s)/h
RDM 3.-3535-..	105 (m ² s)/h
RDM 3.-3540-..	130 (m ² s)/h
RDM 3.-3545-..	165 (m ² s)/h
RDM 3.-4550-..	210 (m ² s)/h
RDM 3.-4556-..	250 (m ² s)/h
RDM 3.-5663-..	350 (m ² s)/h
RDM 3.-5671-..	395 (m ² s)/h
RDM 3.-7180-..	480 (m ² s)/h
RDM 3.-7190-..	550 (m ² s)/h