

PSW DIFFERENSTRYCKVAKT

för olika tryckområden



TEKNISKA DATA

Max tryck:	50 kPa
Belastning	
PSW-200:	0,1 A / 250 VAC (PSW-200)
PSW-300:	3 A (2A induktiv) / 250 VAC
PSW-600:	3 A (2A induktiv) / 250 VAC
PSW-1500:	3 A (2A induktiv) / 250 VAC
Media:	Luft och ickeaggressiva gaser
Kabel förskruvning:	1 x PG9
Slanganslutning:	2 x Ø 5 mm
Omgivningstemp.:	-20 till +60°C
Förvaringstemp.:	-40 till +85°C
Livslängd:	> 1 000 000 växlingar
Kapslingsklass:	IP54
Material	
Kapsling:	ABS
Lock:	PC
Membran:	Silikon
Nippel:	ABS
Slang:	PVC, mjuk
Vikt:	150 g (350 g med tillbehör)
Mått (B x H x D):	73 x 105 x 63 mm
Godkännande:	CE-godkänd enligt EC direktiv låg ström 73/32/EEC

EGENSKAPER


- Enkel montering med utanpåliggande montagevingar
- Levereras komplett med slang, skruvar och niplar

MONTERING

Tryckvakten är fabrikskalibrerad i vertikal position. Vid horisontell installation påverkas växlingstrycket enligt följande:

- med locket placerat uppåt är växlingstrycket 15 Pa högre än skalan.
- med locket placerat nedåt är växlingstrycket 15 Pa längre än skalan.

KOPPLINGSSCHEMA



Överstiger differensstrycket inställt värde, växlar kontakten till 1 – 2

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Artikelkod	Mätområde	Kopplingsdifferens
PSW-200	20-200 Pa	10 Pa
PSW-300	30-300 Pa	20 Pa
PSW-600	40-600 Pa	30 Pa
PSW-1500	100-1500 Pa	80 Pa

TILLBEHÖR

- 2 skruvar för fixering
- 2 niplar i plast
- 2 m slang Ø 4 / 7 mm

MÄTTUPPGIFTER (mm)

