

Lathund för drifttagning av VACON100FLOW (anpassad för FW0159V010 eller senare)

RZA 11-	0225-4D	0250-4D	0280-4D	0315-4D	0355-4D	0400-4D	0450-4D	0500-6D	0560-6D
<b>Huvudmeny, Snabbinställning, Guider, Startupguide, Aktivera?</b>									
Språk:	Svenska	Svenska	Svenska	Svenska	Svenska	Svenska	Svenska	Svenska	Svenska
Startguide:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Applikation:	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt	Fläkt
Motortyp:	Asynkronmotor	Asynkronmotor	Asynkronmotor	Asynkronmotor	Asynkronmotor	Asynkronmotor	Asynkronmotor	Asynkronmotor	Asynkronmotor
Motorspänning:	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Motormärkfrekvens:	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz	87 Hz
Motormärkvarvtal:	2510 rpm	2520 rpm	2540 rpm	2530 rpm	2530 rpm	2540 rpm	2520 rpm	1700 rpm	1660 rpm
Motormärkström:	1.6 A	2.5 A	3.7 A	5.3 A	7.9 A	12.0 A	15.8 A	15.9 A	21.2 A
Motor Cos Phi:	0.74	0.75	0.78	0.80	0.79	0.82	0.84	0.75	0.77
Min Frekv.Referens:	≥ 10 Hz	≥ 10 Hz	≥ 10 Hz	≥ 10 Hz	≥ 10 Hz	≥ 10 Hz	≥ 10 Hz	≥ 10 Hz	≥ 10 Hz
Max Frekv.Referens:	≤ 110 Hz	≤ 110 Hz	≤ 100 Hz	≤ 95 Hz	≤ 90 Hz	≤ 80 Hz	≤ 70 Hz	≤ 90 Hz	≤ 87 Hz
Accel.tid1:	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s
Retard tid1:	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s
Appl.guide:	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
<b>OK, Parametrar, Motorinställning, Motorns märkskylt;</b>									
Motormärkeffekt:	0.60 kW	0.95 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.6 kW	4.4 kW	5.2 kW	5.9 kW	9.2 kW
<b>Back, Gränser;</b>									
Strömgräns:	1.8 A	2.8 A	4.1 A	5.8 A	8.7 A	13.2 A	17.4 A	17.5 A	23.3A